

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

02 RETIFICADORES DE VOLTAGEM

MARCA: TECNOVOLT Retificadores Industriais
 MODELO: RCT 2A 1210 C22 F5 CR
 ENTRADA: 220 V 3 F 60 HZ
 CONSUMO: 42 A 16 KVA
 SAÍDA: 12 V 1000 A 12 KW
 SÉRIE: 3104



02 RETIFICADORES DE VOLTAGEM

MARCA: TECNOVOLT Retificadores Industriais
 MODELO: RCT 2A 650 D22 F5 CR
 ENTRADA: 220 V 3 F 60 HZ
 CONSUMO: 10,5 A 4 KVA
 SAÍDA: 6 V 500 A 3 KW
 SÉRIE: 3104

TANQUES DE PROCESSO (PP. BCO 10 mm)

PROCESSO	DIMENSÃO (C X L X A) Cm	OBSERVAÇÕES
Ni Strike	100 X 100 X 100	Barramento Simples
Ni Brilho	150 X 80 X 100	Barramento Simples
Cobre 1	145 X 145 X 100	Barramento Duplo
Cobre 2	145 X 145 X 100	Barramento Duplo, Serpentina Refrigeração
Cobre 3	200 X 100 X 100	Barramento Simples, Serpentina
Latão	150 X 100 X 100	Barramento Simples



TANQUES DIVERSOS (PP. BCO 10 mm)

QUANTIDADE	DIMENSÃO (C X L X A) Cm	OBSERVAÇÕES
01	120 X 50 X 100	
01	100 X 50 X 100	
02	100 X 100 X 100	Duas Divisões
02	200 X 100 X 100	Quatro Divisões
01	150 X 100 X 100	Três Divisões
01	200 X 100 X 100	Três Dvisões

ELETRÓLITOS

QUANTIDADE	TIPO	OBSERVAÇÕES
900 L	NÍQUEL STRIKE	Composição Básica: 150 G/L Sulfato de Níquel 50 G/L Cloreto de Níquel 30 G/L Ácido Bórico
1.200 L	NÍQUEL BRILHANTE	Composição Básica: 300 G/L Sulfato de Níquel 90 G/L Cloreto de Níquel 50 G/L Ácido Bórico
1200 L	LATÃO	Composição Básica: 30/70 Zn/Cu

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
01	PAINEL ELÉTRICO	Comando
01	Compressor Radial 2 CV	
01	BOMBA FILTRO	3.000 L/H PLACAS
60 Metros	BARRAMENTO	Cobre Chato 50X8 mm
30 Metros	CABO ELÉTRICO	Rígido 20 mm

CEO	RL	02	02	11/2009	RelEqT
Elaboração	Aprovação	Atualização	Páginas	Data	Arquivo